

Paramètres techniques

- dimensions extérieures: 350 x 300 x 555 (largeur x profondeur x hauteur)
- poids: 22 kg
- alimentation: 1N~230V/50-60Hz
- puissance
 - en fonctionnement: 0,28 kW
 - au repos: 0,003 k
- niveau sonore: <70 dB
- protection IP: IP X4
- temps de cycle: 10 secondes
- capacité: 1 maillot de bain

Matériaux utilisés

- couvercle supérieur: PE
- tambour extérieur: PE
- corps de l'essoreuse: acier inoxydable AISI 316 Ti
- tambour intérieur: acier inoxydable AISI 316 Ti

Sécurité

- Frein électromagnétique de sécurité
- Dispositif de courant résiduel intégré
- Interrupteur de fin de course mécanique de sécurité
- Anneau de brosse protégeant le maillot de bain
- Protection thermique installée sur le moteur
- Arrêt automatique en cas de panne de courant
- Protection mécanique avancée contre les fuites d'eau dans le moteur
- Moteur IP 54, Entrées de câble IP 66, Coffret électrique IP 65
- CE

Emplacement approprié pour l'installation

- À proximité d'une prise de courant ou d'une boîte électrique (câble d'alimentation de 2,5 mètres)
- À proximité d'un raccordement aux eaux usées ou à un caniveau au sol (s'il n'est pas disponible, un bac collecteur d'eau peut être utilisé)
- Endroit sec ou légèrement humide dont la température peut atteindre 35 °C situé à 2 ou 3 mètres des projections d'eau
- L'essoreuse ne doit pas entraver le passage libre
- Le mur sur lequel l'essoreuse doit être installée doit pouvoir supporter au moins 30 kg et au moins 50 kg dans le cas d'une installation avec un bac collecteur d'eau.

Assemblage

- L'essoreuse se monte sur le mur à l'aide du support, des chevilles et des vis fournis.
- Après avoir effectué les mesures, percez 6 trous, insérez-y les chevilles et vissez le support mural de l'essoreuse.
- Placez l'essoreuse sur le support, installez le support de sécurité, mesurez, marquez et percez un trou pour fixer le support de sécurité au mur, insérez la cheville et vissez le support de sécurité avec la vis.
- En suivant le schéma d'installation, le bord supérieur de l'essoreuse se trouvera à une hauteur de 108 cm du sol.
- Installez le mode d'emploi utilisateur sur le mur au-dessus de l'essoreuse de manière à ce que son bord supérieur se trouve à 165 cm du sol.

