



Parametry techniczne:

- wymiary: 517 x 365 x 240 mm
wysokość x szerokość x głębokość
- waga: 21,5 kg
- moc znamionowa:
 - eksploatacji: 0,28 kW
 - bezczynny: 0,003 kW
- napięcie nominalne: N~230V/50 - 60 Hz
- głośność: <70 dB
- klasa IP: IPX4
- czas cyklu: 10 sek.

Użyte materiały:

- górna pokrywa: polipropylen (biały)
- korpus wirówki: stal nierdzewna (1.4571)
- bęben wewnętrzny: pasywowana stal nierdzewna (1.4571)
- bęben zewnętrzny: polipropylen (szary)

Bezpieczeństwo wirówki Bamiko do strojów kąpielowych:

- zgodność z rozporządzeniem rządu nr 176/2008 Sb., 117/2016 Sb., 481/2012 Sb., Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/42/WE, 2014/30/WE, 2011/65/WE
- zgodność z normą EN 50569 i z normami związanymi
- hamulec elektromagnetyczny bezpieczeństwa
- wyłącznik różnicowoprądowy z bezpiecznikiem
- automatyczne zatrzymanie w przypadku awarii zasilania

Odpowiednie miejsce do instalacji:

- gniazdko elektryczne 230V w zasięgu - długość kabla 2,5 m, opcjonalnie 4,5 m
- w sąsiedztwie kanału wylotowego (długości węża około 0,8 m) lub podłączenie do odpadu
- suche lub lekko wilgotne środowisko przy temperaturze powietrza do 35 °C
- co najmniej 2-3 metry odstępu od miejsca, gdzie woda może tryskać
- wirówka nie może utrudniać bezpiecznego przejścia i musi być na ścianie z nośnością 25 kg

Wirówka do strojów kąpielowych - 100 / B250

Instalacja:

- wirówka jest zawieszona na dwóch wspornikach ze stali nierdzewnej, które są przymocowane do ściany przy użyciu kołków i wkrętów, patrz schemat.
- przestrzegając określonej wysokości wsporników, wirówka jest na wysokości:

górna część wirówki	1025 mm od ziemi
dolna część wirówki	505 mm od ziemi

